

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์



E10G18-T1

Synology

ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์

ทั่วไป	
อินเตอร์เฟซบัสโฮสต์	PCIe 3.0 ×4
ความสูงของที่ค้า	Low Profile และ Full Height
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)	68.1 mm x 86.0 mm x 13.6 mm
อุณหภูมิในการทำงาน	0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)
อุณหภูมิของหน่วยเก็บข้อมูล	-20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F)
ความชื้นสัมพัทธ์	5% ถึง 95% RH
การรับประกัน	5 ปี
หมายเหตุ	ระยะเวลาประกันเริ่มต้นจากวันที่ซื้อที่ระบุในใบเสร็จรับเงินของคุณ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

เครือข่าย	
ตรงตามข้อกำหนด IEEE	- การควบคุมโพล์ IEEE 802.3x - อีเทอร์เน็ตความเร็วสูง IEEE 802.3u - กิกะบิตอีเทอร์เน็ต IEEE 802.3ab - อีเทอร์เน็ต IEEE 802.3bz 2.5Gbps/5Gbps - อีเทอร์เน็ต IEEE 802.3an 10Gbps
อัตราการถ่ายโอนข้อมูล	10 Gbps
โหมดการทำงานของเครือข่าย	Full Duplex
ฟีเจอร์ที่รองรับ	9 KB Jumbo Frame - TCP/UDP/IP Checksum Offloading - การเจรจาอัตราโน้มนัระหว่าง 100Mb/s, 1Gb/s, 2.5Gb/s, 5Gb/s และ 10Gb/s

ความเข้ากันได้

รุ่นที่ใช้งานได้

- :ซีรีส์ปี:FS6400, FS3600, FS3410, FS3400, FS3017, FS2500, FS2017, FS1018
- :ซีรีส์ปี:SA6400, SA3610, SA3600, SA3410, SA3400D, SA3400, SA3200D
- :ซีรีส์ปี:UC3400, UC3200
- :ซีรีส์ปี:RS2825RP+, DS1825+
- :ซีรีส์ปี:RS2423RP+, RS2423+, DS1823xs+
- :ซีรีส์ปี:RS822RP+, RS822+, DS3622xs+, DS2422+
- :ซีรีส์ปี:RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+
- :ซีรีส์ปี:RS820RP+, RS820+
- :ซีรีส์ปี:RS1619xs+, RS1219+, DS2419+II, DS2419+, DS1819+
- :ซีรีส์ปี:RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS3018xs, DS1618+
- :ซีรีส์ปี:RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, RS3617xs, DS3617xsII, DS3617xs, DS1817+, DS1517+
- :ซีรีส์ปี:RS18016xs+
- :ซีรีส์ปี:RC18015xs+, DS3615xs
- :ซีรีส์ปี:RS3614xs+, RS3614RPxs, RS3614xs
- :ซีรีส์ปี:RS10613xs+, RS3413xs+
- :ซีรีส์ปี:RS3412RPxs, RS3412xs, DS3612xs
- :ซีรีส์ปี:RS3411RPxs, RS3411xs, DS3611xs

หมายเหตุ

ข้อกำหนดเวอร์ชันของ DSM: 6.2-23739-2 ขึ้นไป (หรือ 6.1-15284-2 ขึ้นไปกับ DSM 6.1)